



## EXD 258 Twin

Multischalter für 2 x 8 Teilnehmer

Bestell-Nr.: 20510143



- Durchgangs-Multischalter zur Anlagenerweiterung um zwei Einkabelanschlüsse mit je 8 Userbändern
- Kathrein-Power-Saving: Sobald kein Receiver mehr aktiv ist, erfolgt eine Signalisierung an den End-Multischalter über den Stamm „vertical low“, der dann die LNB-Spannungsversorgung abschaltet
- Optionale Versorgung des Multischalters mit NCF 18 möglich (keine LNB-Versorgung!)

### Technische Daten:

Typ:	EXD 258 Twin
Bestell-Nr.:	20510143
Teilnehmeranschlüsse:	2 x 8
Eingänge:	1 x terrestrisch/4 x Sat-ZF
Durchgangsdämpfung:	3/1,5 dB
Anschlussdämpfung (terrestrisch):	11 dB
Entkopplung horizontal → vertikal:	30 dB
Entkopplung Stamm:	40 dB
Schutzart:	IP 30
Max. Stromaufnahme über den Teilnehmeranschluss:	Mit Netzteil
Eingangsspegel Sat:	60 – 90 dBµV
Frequenzbereich:	5 – 862/950 – 2150 MHz
Max. zulässiger Fernspeisestrom pro Stamm:	1000 mA
Zulässige Versorgungsspannung am Teilnehmer-Ausgang:	12 – 14 V
Ausgangspegel Sat (AGC):	94 dBµV
Teilnehmer-Frequenz/Userband-Adresse Receiver 1 Receiver 2 Receiver 3 Receiver 4 Receiver 5 Receiver 6 Receiver 7 Receiver 8:	1284/1 1400/2 1516/3 1632/4 1748/5 1864/6 1980/7 2096/8 MHz
Anschlüsse:	F-Connectoren
Zulässige Umgebungstemperatur:	-20 bis +55 °C
Abmessungen:	111,5 x 148 x 44 mm
Verpackungseinheit/Gewicht:	1 (10)/0,4 St./kg



### Produkt Galerie / Product Gallery:

